




ECB-9831 XGWH

Cod. 932271906

EAN 8435436112430



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8435436112430
Unterfamilie	Box

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	53,6
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE (fluidodynamische Effizienz)	30,6
FDE-Klasse (Klasse der fluidodynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	41,2
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	91,2
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	B
Luftstrom im normalen Modus MIN (m ³ /h)	340
Luftstrom im normalen Modus MAX (m ³ /h)	600
Luftstrom im Impulsmodus (m ³ /h)	850
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	50
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	65
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	67
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,43
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0,43

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEI (Energieeffizienzindex)	52,1
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m ³ /h)	416,9
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	411
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	155,7
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3,5
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	144,2

Externe Abmessungen

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	480
Maximale Gesamthöhe (mm)	1,03
Minimale Gesamthöhe (mm)	632
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT3
Maximaler Druck (Pa)	450
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	✓
Leistungsstufen	4
Timer	✓
Anzeige der Filtersättigung	✓
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	✓
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display_grafico

Beleuchtung

Lichtmodell	ECOLED STRIP
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	550
Rückführungsoption	✓
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	283,5
Schutz gegen Stromschlag	Class II

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	2861300
Weißen Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Integriert
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	2859398
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	2894001
