

# DEKORATIV - VERTIKAL



# ECV-98321 GWH

Cod. 932271955

EAN **8422248356503** 
























## **ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

EAN/UPC	8422248356503
Unterfamilie	Angle Glass

# Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0,35
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	69
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	64
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	46
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	842
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	640
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	283
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	С
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	75,5
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	В
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	23,7
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
FDE (fluiddynamische Effizienz)	40,3
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A+++
AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	16,8

# Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,5
EEI (Energieeffizienzindex)	27,5
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	369,6
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	314
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	80
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	71

#### **Externe Abmessungen**

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	375
Maximale Gesamthöhe (mm)	1130
Minimale Gesamthöhe (mm)	815
Diamètre de sortie (mm)	150

# Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT4DC
Maximaler Druck (Pa)	450
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	V
Leistungsstufen	6
Timer	V
Anzeige der Filtersättigung	V
Anzeige für Kohlefilterwechsel	$\sqrt{}$
Dimmfunktion	V
Konnektivität	V
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display

## Beleuchtung

Lichtmodell	SSLED
Strahlentechnologie	LED

## Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	450
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	$\sqrt{}$
Kohlefilter	$\sqrt{}$
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	-

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	138
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	No plug
Zubehör	02941300
<b>Zubehör</b> Verlängerung des oberen Zierkanals	02861300
	02861300 02861001
Verlängerung des oberen Zierkanals Weißer Zierkanal	
Verlängerung des oberen Zierkanals Weißer Zierkanal Schwarzer Zierkanal	02861001
Verlängerung des oberen Zierkanals	02861001 02861401
Verlängerung des oberen Zierkanals Weißer Zierkanal Schwarzer Zierkanal Rückschlagklappe	02861001 02861401 02832004