




ECB-77220 GBK

Cod. 932271959

EAN 8422248363419



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248363419
Unterfamilie	Box

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	11,7
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A++
FDE (fluidodynamische Effizienz)	29,3
FDE-Klasse (Klasse der fluidodynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	39
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	71,1
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	D
Luftstrom im normalen Modus MIN (m ³ /h)	237
Luftstrom im normalen Modus MAX (m ³ /h)	627
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	43
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	65
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,38

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

EEI (Energieeffizienzindex)	36,2
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m ³ /h)	237,6
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	120,3
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	27,1
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3,8
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	149

Externe Abmessungen

Breite (mm)	700
Tiefe (mm)	505
Maximale Gesamthöhe (mm)	830
Minimale Gesamthöhe (mm)	450
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	✓
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display

Beleuchtung

Lichtmodell	ECOLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Kohlefilter	✓

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	76
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	Type F

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	02862304
------------------------------------	----------

