

CONGÉLATEURS



EZH-2811

Cod. **928271185**

EAN **8422248350884**











INFORMATIONS GÉNÉRALES

| iche produit selon le règlement UE 2019/2016 Catégorie 8 Classe d'efficacité énergétique E Consommation d'énergie [kWh/an] 255 Colume de stockage du congélateur [I] 275 Classement par étoiles 4 Capacité de congélation [kg/24 h] 24 Classe climatique N/ST missions sonores [dBA] 44 gre d'installation Free Sta ciclairage umière du congélateur V umière LED V cranchement électrique et d'eau ension nominale (V) 220-240 créquence nominale (HZ) 50 congueur du cordon d'alimentation (m) 2 cype de prise Type F Contrôle ype de contrôle Mechan stallation argeur (mm) 1090 lauteur (mm) 860 rofondeur (mm) 690 ype de poignée Maneta | 350884 |
|---|----------|
| Catégorie Catégorie Casse d'efficacité énergétique E Consommation d'énergie [kWh/an] 255 Colume de stockage du congélateur [I] Cassement par étoiles Capacité de congélation [kg/24 h] Classe climatique M/ST Missions sonores [dBA] Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad | eezer |
| Classe d'efficacité énergétique E Consommation d'énergie [kWh/an] 255 Colume de stockage du congélateur [I] 275 Classement par étoiles 4 Capacité de congélation [kg/24 h] 24 Classe climatique N/ST missions sonores [dBA] 44 ype d'installation Free Sta clairage umière du congélateur umière LED franchement électrique et d'eau ension nominale (V) 220-240 réquence nominale (HZ) 50 ongueur du cordon d'alimentation (m) 2 ype de prise Type F Contrôle ype de contrôle Mechan stallation argeur (mm) 1090 lauteur (mm) 860 rofondeur (mm) 690 ype de poignée Maneta oues | |
| Consommation d'énergie [kWh/an] 255 Folume de stockage du congélateur [I] Classement par étoiles Capacité de congélation [kg/24 h] Classe climatique M/ST missions sonores [dBA] ype d'installation Free Sta Cclairage umière du congélateur umière LED Free Sta Free Sta Free Sta Cranchement électrique et d'eau ension nominale (V) réquence nominale (HZ) ongueur du cordon d'alimentation (m) 2 ype de prise Contrôle ype de contrôle Mechan static mstallation argeur (mm) lauteur (mm) rofondeur (mm) ype de poignée oues Maneta oues | |
| Tolume de stockage du congélateur [I] Classement par étoiles Capacité de congélation [kg/24 h] Classe climatique M/ST Missions sonores [dBA] Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad | |
| Classement par étoiles Capacité de congélation [kg/24 h] Classe climatique Classe climatique M/ST Missions sonores [dBA] A4 A4 A4 A4 A5 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 | |
| Capacité de congélation [kg/24 h] Classe climatique M/ST missions sonores [dBA] Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad | |
| Classe climatique M/ST missions sonores [dBA] ype d'installation Free Sta clairage umière du congélateur umière LED varanchement électrique et d'eau ension nominale (V) réquence nominale (HZ) uissance nominale d'entrée (W) 130 ongueur du cordon d'alimentation (m) 2 ype de prise Contrôle ype de contrôle Mechan Mistallation argeur (mm) lauteur (mm) auteur (mm) fo90 ype de poignée Maneta oues | |
| missions sonores [dBA] 44 spee d'installation Free Sta ciclairage umière du congélateur umière LED franchement électrique et d'eau ension nominale (V) 220-240 réquence nominale (HZ) 50 uissance nominale d'entrée (W) 130 ongueur du cordon d'alimentation (m) 2 spee de prise Type F Contrôle upe de contrôle Mechan static mstallation argeur (mm) 1090 lauteur (mm) 860 rofondeur (mm) 690 ype de poignée Maneta oues | |
| restallation Free Sta Clairage Umière du congélateur Umière LED V Franchement électrique et d'eau Lension nominale (V) Préquence nominale (HZ) Uissance nominale d'entrée (W) Uissance nominale d'entrée (W) I 30 I ype de prise Contrôle Lype de contrôle Wechant Mechant Mon Mystème de refroidissement Type F Lauteur (mm) Mauteur (mm) Machant Machant | |
| iclairage umière du congélateur umière LED iranchement électrique et d'eau ension nominale (V) réquence nominale (HZ) uissance nominale d'entrée (W) 130 ongueur du cordon d'alimentation (m) 2 ype de prise Contrôle ype de contrôle Mechan ifficher Non ystème de refroidissement static mstallation argeur (mm) lauteur (mm) rofondeur (mm) ype de poignée Maneta oues | |
| umière du congélateur umière LED dranchement électrique et d'eau ension nominale (V) réquence nominale (HZ) songueur du cordon d'alimentation (m) gype de prise Contrôle ype de contrôle ype de contrôle static mstallation argeur (mm) lauteur (mm) rofondeur (mm) ype de poignée oues | nding |
| tranchement électrique et d'eau ension nominale (V) 220-240 réquence nominale (HZ) 50 uissance nominale d'entrée (W) 130 ongueur du cordon d'alimentation (m) 2 type de prise Type F Contrôle ype de contrôle Mechan (fficher Non ystème de refroidissement Static Installation argeur (mm) 1090 lauteur (mm) 860 rofondeur (mm) 690 ype de poignée Maneta oues | |
| tranchement électrique et d'eau ension nominale (V) 220-240 réquence nominale (HZ) 50 uissance nominale d'entrée (W) 130 ongueur du cordon d'alimentation (m) 2 type de prise Type F Contrôle ype de contrôle Mechan (fficher Non ystème de refroidissement Static Installation argeur (mm) 1090 lauteur (mm) 860 rofondeur (mm) 690 ype de poignée Maneta oues | |
| ension nominale (V) 220-240 réquence nominale (HZ) uissance nominale d'entrée (W) ongueur du cordon d'alimentation (m) 2 type de prise Type F Contrôle ype de contrôle Mechan static Installation argeur (mm) lauteur (mm) rofondeur (mm) ype de poignée Maneta oues | |
| ongueur du cordon d'alimentation (m) 2 Type F Contrôle ype de prise Mechan Afficher Non Static Installation argeur (mm) lauteur (mm) rofondeur (mm) ype de poignée Maneta oues | |
| Type F Contrôle ype de contrôle Mechan Afficher Non Static Installation argeur (mm) lauteur (mm) rofondeur (mm) ype de poignée Maneta oues Type F Mechan Mechan 1090 860 860 Maneta oues | |
| Contrôle ype de contrôle Afficher Afficher Non Static Installation argeur (mm) lauteur (mm) rofondeur (mm) ype de poignée oues Mechan Mechan 1090 840 840 840 Maneta 940 | |
| ype de contrôle Mechan ufficher Non ystème de refroidissement Static nstallation argeur (mm) 1090 lauteur (mm) 860 rofondeur (mm) 690 ype de poignée Maneta oues √ | |
| Installation Non argeur (mm) 1090 lauteur (mm) 860 rofondeur (mm) 690 ype de poignée Maneta oues √ | |
| static nstallation argeur (mm) 1090 lauteur (mm) 860 rofondeur (mm) 690 ype de poignée Maneta oues √ | ical |
| nstallation argeur (mm) 1090 lauteur (mm) 860 rofondeur (mm) 690 ype de poignée Maneta oues √ | |
| argeur (mm) 1090 lauteur (mm) 860 rofondeur (mm) 690 ype de poignée Maneta oues √ | |
| lauteur (mm) 860 rofondeur (mm) 690 ype de poignée Maneta oues √ | |
| rofondeur (mm) 690 ype de poignée Maneta oues √ | |
| ype de poignée Maneta oues √ | |
| oues √ | |
| , | exterior |
| | |
| Côté d'ouverture de la porte Vertical | |